



KENWORTH

EL VERDADERO CAMIÓN AMERICANO



T880 Euro V



KENWORTH.
The World's Best.



IPESA
CAMIONES



KENWORTH.
The World's Best.

Euro V
T880

FICHA
TÉCNICA

Marca:
Kenworth

Modelo:
T880 Euro 5



www.ipesacamiones.com.pe

f /IpesaOficial

	KW T880 E5
MOTOR	
Marca	CUMMINS
Modelo	X15 E5
Alimentación	Turbo alimentado posenfriado
Potencia (hp)	450
Cilindrada (cm ³)	14,900
Nro. y disposición de los cilindros	6 en línea
Torque (lb.ft)	1,650
Radiador (in ²)	De aluminio tipo flujo vertical
Tubo de escape	Vertical Posterior Lado Derecho
Alternador (A)	160
Baterías	4 Libre de mantenimiento
TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE	
Embrague	Hidráulico
Tipo	Bidisco
Marca / Tipo / # de velocidades	Fuller Mecánica / 18 Velocidades
Cardán	Heavy duty
Tipo de aceite	Sintético
Quinta rueda	Holland FW35 2"
EJE DELANTERO Y EQUIPO	
Marca	Meritor
Capacidad (lb)	14,600
Suspensión	Muelles
Dirección	TRW TAS 85 Hidráulica
EJE POSTERIOR Y EQUIPO	
Marca	Meritor
Capacidad (lb)	46,000
Relación de coronas	4.30:1
Suspensión (lb)	Neumática 46,000
Traba diferencial	Bloqueo de diferenciales mecánico ambos ejes
Tipo de aceite	Sintético
FRENOS	
Tipo	100% AIRE / Tambor todas las ruedas
Sistema ABS / ATC	Si
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Cantidad	3
Capacidad (US gal) C/U	135 gal. / 75 gal. / TQ. Def. 20.7 gal.
Tapa de tanque	Con llave
CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Tipo	Aerodyne de 52"
Aire acondicionado	Si
Asientos	Asiento neumático piloto y copiloto
Indicadores	Pantalla multifunciones a color de 5", información de presión de turbo, nivel de aceite, presión de aire, mantenimiento, consumo de combustible, entre otros
Cierre de puerta	Centralizado
Claxon corneta	Centralizado
Espejos	Aerodinámicos de color de la cabina
Elevalunas	Eléctrico
Implementos de seguridad	Cinturones de seguridad de 3 puntos Alarma de retroceso Control de crucero ABS (Sistema antibloqueo de frenos) ATC (Control de tracción automática) Preparación para toma de fuerza (PTO)
Implementos equipo aliado	Preparación eléctrica y neumática para carreta
Deflectores y alerones	Si
MEDIDAS Y DIMENSIONES	
Número de ejes	3
Distancia entre Ejes (mm)	5207
Largo total (mm)	8026.4
Peso Tara (Kg)	8,500
Peso neto (Kg)	8,160
Peso Bruto Vehicular - PBV (kg)	72,640
PRINCIPALES APLICACIONES	
	Transporte regional Transporte sobre carretera Transporte de todo tipo de mercancía

Kenworth

Sede Principal: Carretera Panamericana Sur Km. 30.5, Lurín. **Lima:** Av. Nicolás Ayllón 2241, Ate
Av. Elmer Faucett 6000, Callao, Esquina de Faucett con la Av. Néstor Gambetta
Av. Nicolas Arriola 2166, San Luis / MZ B6 Asociación Santa Anita, Productores
Arequipa: Av. Aviación 454, Cerro Colorado

IPESA
CAMIONES